

MULTI SPLIT - VÆGMONTEREDE ENHEDER

STANDARD PLUS



MODEL			PM05SP NSJ	PM07SP NSJ	PC09SQ NSJ	PC12SQ NSJ	PM15SP NSJ	PC18SQ NSK	PC24SQ NSK
Nominel køleeffekt ¹		kW	1,5	2,1	2,5	3,5	4,2	5,0	6,6
Nominel varmeeffekt ¹		kW	1,6	2,3	3,3	4,0	5,4	5,8	7,5
Luftvolumenstrøm	N / M / H	m³/h	336 / 402 / 498	336 / 402 / 498	336 / 444 / 552	336 / 486 / 576	366 / 510 / 600	594 / 678 / 852	630 / 786 / 966
Lydtrykniveau ²	N / M / H	dB(A)	27 / 31 / 34	27 / 32 / 35	27 / 33 / 36	27 / 35 / 40	29 / 36 / 41	35 / 38 / 44	34 / 42 / 47
Lydeffektniveau ³		dB(A)	57	57	57	57	57	60	65
Affugtningshastighed		l/h	0,9	0,9	1,1	1,2	1,2	1,9	2,6
Dimensioner	H x B x D	mm	308 x 837 x 189	308 x 837 x 189	308 x 837 x 189	308 x 837 x 189	308 x 837 x 189	345 x 998 x 210	345 x 998 x 210
Vægt		kg	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	12,0	16,0
MONTERING			PM05SP NSJ	PM07SP NSJ	PC09SQ NSJ	PC12SQ NSJ	PM15SP NSJ	PC18SQ NSK	PC24SQ NSK
Rørledningsstilslutninger	Væske	mm (tomme)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gas	mm (tomme)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
	Kondensat	mm	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
Spændingsforsyning ⁴	via udendørsenhed	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
	Styrekabel	AE-IE Mel. X mm²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
PRIS			PM05SP NSJ	PM07SP NSJ	PC09SQ NSJ	PC12SQ NSJ	PM15SP NSJ	PC18SQ NSK	PC24SQ NSK
Indendørsenhed inkl. infrarød fjernbetjening		€	625	655	685	825	860	900	1.110

FUNKTIONER				PM05SP NSJ	PM07SP NSJ	PC09SQ NSJ	PC12SQ NSJ	PM15SP NSJ	PC18SQ NSK	PC24SQ NSK
Infrarød fjernbetjening	AKB74955603			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Indendørsenhed kompatibel med Single udendørsenheder				x	x	✓	✓	x	✓	✓
Wi-Fi funktion	integreret			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TILBEHØR	MODEL	SIDE	PRIS	PM05SP NSJ	PM07SP NSJ	PC09SQ NSJ	PC12SQ NSJ	PM15SP NSJ	PC18SQ NSK	PC24SQ NSK
Individuel styring										
Kabelstyret fjernbetjening Standard II	PREMTB001		185	o	o	o	o	o	o	o
Kabelstyret fjernbetjening Standard III	PREMTB100		285	o	o	o	o	o	o	o
Kabel fjernbetjening Basic	PQRCVCL0QW		202	o	o	o	o	o	o	o
Kabel fjernbetjening Basic Hotel	PQRCHCA0QW		202	o	o	o	o	o	o	o
Øvrigt tilbehør										
Potentialefri kontakt	PDRYCB000		185	o	o	o	o	o	o	o
Potentialefri kontakt udvidet	PDRYCB400		265	o	o	o	o	o	o	o
Potentialefri kontakt Modbus	PDRYCB500		450	o	o	o	o	o	o	o
Plasmafilter	(lonizer)			x	x	x	x	x	x	x

¹ Effektoplysninger er baseret på følgende betingelser: Køledrift: Indendørs temperatur 27°C (T) / 19°C (Td), udendørs temperatur 35°C (T) / 24°C (Td), varmedrift: Indendørs temperatur 20°C TK / 15°C FK, udendørs temperatur 7°C TK / 6°C FK, forbindelsesrørets længde: 7,5 m, højdeforskel: 0 m. / ² Lydtrykniveau målt iht. DIN EN ISO 3745 i en afstand på 1 m før og 0,8 m under enheden. / ³ Lydeffektniveau målt iht. DIN EN ISO 3741 / ⁴ Det elektriske kables størrelse og afsikring skal overholde de lokale og nationale forskrifter.

MULTI SPLIT - VÆGMONTEREDE ENHEDER

DELUXE



MODEL				DM07RP NSJ	DC09RQ NSJ	DC12RQ NSJ	DC18RQ NSK	DC24RQ.NSK
Nominel køleeffekt¹			kW	2,1	2,5	3,5	5,0	6,6
Nominel varmeeffekt¹			kW	2,3	3,2	4,0	5,8	7,5
Luftvolumenstrøm	N / M / H		m³/h	294 / 366 / 450	300 / 384 / 462	318 / 402 / 486	594 / 678 / 852	630 / 786 / 966
Lydtrykniveau²	N / M / H		dB(A)	26 / 31 / 35	27 / 32 / 36	29 / 34 / 38	35 / 38 / 44	34 / 42 / 47
Lydeffektniveau³			dB(A)	56	56	56	60	65
Affugtningshastighed			l/h	0,9	1,1	1,2	1,9	2,6
Dimensioner	H x B x D		mm	308 x 837 x 189	308 x 837 x 189	308 x 837 x 189	345 x 998 x 210	345 x 998 x 210
Vægt			kg	8,3	8,3	8,3	12,0	12,7
MONTERING				DM07RP NSJ	DC09RQ NSJ	DC12RQ NSJ	DC18RQ NSK	DC24RQ.NSK
Rørledningsstilslutninger		Væske	mm (tomme)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
		Gas	mm (tomme)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
		Kondensat	mm	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
Spændingsforsyning⁴	via udendørsenhed		V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
	Styrekabel	AE-IE	Mel. X mm²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
PRIS				DM07RP NSJ	DC09RQ NSJ	DC12RQ NSJ	DC18RQ NSK	DC24RQ.NSK
Indendørsenhed inkl. infrarød fjernbetjening		€		755	785	950	1.060	1.375

FUNKTIONER			DM07RP NSJ	DC09RQ NSJ	DC12RQ NSJ	DC18RQ NSK	DC24RQ.NSK	
Infrarød fjernbetjening	PWLSSB21H		✓	✓	✓	✓	✓	
Indendørsenhed kompatibel med Single udendørsenheder			x	✓	✓	✓	✓	
Wi-Fi funktion	integreret		✓	✓	✓	✓	✓	
Plasmafilter	(lonizer)		✓	✓	✓	✓	✓	
TILBEHØR	MODEL	SIDE	PRIS	DM07RP NSJ	DC09RQ NSJ	DC12RQ NSJ	DC18RQ NSK	DC24RQ.NSK
Individuel styring								
Kabelstyret fjernbetjening Standard II	PREMTB001		185	o	o	o	o	o
Kabelstyret fjernbetjening Standard III	PREMTB100		285	o	o	o	o	o
Kabel fjernbetjening Basic	PQRCVCLQW		202	o	o	o	o	o
Kabel fjernbetjening Basic Hotel	PQRCHCAQW		202	o	o	o	o	o
Øvrigt tilbehør								
Potentialefri kontakt	PDRYCB000		185	o	o	o	o	o
Potentialefri kontakt udvidet	PDRYCB400		265	o	o	o	o	o
Potentialefri kontakt Modbus	PDRYCB500		450	o	o	o	o	o

¹ Effektoplysningerne er baseret på følgende betingelser: Køledrift: Indendørs temperatur 27°C (T) / 19°C (Td), udendørs temperatur 35°C (T) / 24°C (Td), varmedrift: Indendørs temperatur 20°C TK / 15°C FK, udendørs temperatur 7°C TK / 6°C FK, forbindelsesrørets længde: 7,5 m, højdeforskel: 0 m. / ² Lydtrykniveau målt iht. DIN EN ISO 3745 i en afstand på 1 m før og 0,8 m under enheden. / ³ Lydeffektniveau målt iht. DIN EN ISO 3741 / ⁴ Det elektriske kables størrelse og afsikring skal overholde de lokale og nationale forskrifter.